



## CONTI® MANGUEIRA RESPIRATÓRIA PLUS

Qualidade, corresponde a EN 250



**MARKING:** Continental ATEMLUFT / BREATHING AIR PLUS DN 6,4 TESTED EN 250 Made in Germany

### APLICAÇÕES

Mergulhos leves, Ventiladores

### FLUXO MÉDIO

Ar respirável

### PADRÃO / APROVAÇÃO

EN  
250

### DESCRIÇÃO

**Camada interna:** NR, brilhante, liso, não poroso

**Reforço:** Fibras sintéticas

**Camada externa:** CR, negro, liso, Condutivo eléctrico,  $R < 10^6 \Omega/m$ , resistente ao envelhecimento

**Pressão de trabalho a:** 30 bar / 435 psi

**Outras propriedades:** Limpar a camada interior antes da instalação/primeiro uso!  
Não adequado para uso médico!

### DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
1/4	6,4	3,2	12,8	> 10	30	435	120	1740	70	135

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente / Outras cores da camada exterior a pedido