



PAGUCLAMP®



APLICAÇÕES

Indústria alimentícia, Indústria de transformação do leite, Outras instalações da indústria da cerveja, bebidas e bebidas espirituosas

DESCRIÇÃO

Pressão de trabalho a: 16 bar / 232 psi

Outras propriedades: 1 conjunto constituído por 2 meias conchas, 4 parafusos e 4 porcas

Anéis de proteção de borracha na versão azul disponíveis

Conexão higiênica e sem costuras entre a camada interna da mangueira e os apoios do acoplamento

Material: aço inoxidável

Optimamente adaptado aos bicos PAGUFIX® devido à geometria dos dentes combinados

Para mangueiras com hélice, use um bocal reduzido!

Resistência de conexão

Reutilizável

Sem danos da camada interna da mangueira na montagem do suporte

DADOS TÉCNICOS

Diámetro nominale zoll/inch	Ø int. mm	spessore parete mm	Ø ext. mm	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		Peso aprx. g/ St
				bar	psi	bar	psi	
1/2	13	4	21	16	232	48	696	181
3/4	19	5	29	16	232	48	696	222
1	25	6	37	16	232	48	696	402
1 1/4	32	6	44	16	232	48	696	436
1 1/4	32	8	48	16	232	48	696	464
1 1/2	38	6,5	51	16	232	48	696	521
1 1/2	38	9	56	16	232	48	696	580
1 2/3	40	7	54	16	232	48	696	580
1 2/3	40	9	58	16	232	48	696	615
2	50	8	66	16	232	48	696	727
2	50	10	70	16	232	48	696	814
2 1/2	63	7,5	78	16	232	48	696	1060
2 5/8	65	8	81	16	232	48	696	1972
2 5/8	65	12	89	16	232	48	696	1149
3	75	8	91	16	232	48	696	1349
3	75	12	99	16	232	48	696	1648
3 1/8	80	8	96	16	232	48	696	1540
3 1/8	80	14	108	16	232	48	696	1814
4	100	9	118	16	232	48	696	2065
4	100	15	130	16	232	48	696	2163

Indicações de pressão baseadas na temperatura ambiente / A alta pressão e/ou temperatura leva a uma durabilidade reduzida dos componentes